
GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, RINGTONG CU, 4 - 6MM² M6, GEEL

Artikelnummer: 180054

· CU-ETP
· Galvanisch vertind
· Isolatie van PA
· Voor fijnaderige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228
· Temperatuurbestendigheid -60 °C tot +105 °C
· Volgens DIN 46237
· UL-getest
· Max. 600 V
· Nominale doorsnede (mm²): 4 - 6 | Schroefverbinding: M6 | Isolatiekleur: geel | D1: 3,6 | A: 13,0 | B: 11,0 | D2: 6,4 | D3: 6,5 | L: 23,0 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,20 kg | Verpakkingseenheid: 100





Lengte (mm)	180 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	14 mm
Gewicht (kg)	0,00196 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
totale lengte	- mm
Halogeenvrij	Ja
Bandbreedte	Nee
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Min. AWG-grootte	12
Max. AWG-grootte	10
nominale doorsnede	4 mm² - 6 mm²
Isolatie	Polyamid (PA)
Kleur van de isolatie	gelb
Aansluitschroefdraadmaat (metrisch)	6
Flensvorm	Ringform
schachtvorm	kurz
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor gelakte draad	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

Geschikt voor platte geleiders	Nee
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Voldoet aan DIN	Ja

GTIN: 4021103800546

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.