# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~ kruisschakelaar**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  met bevestigingsklauwen | 3107 00 | 1/10/100 | 28,09 | 01 | 4010337039174 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3817 00 | 1/10 | 28,09 | 01 | 4010337039181 |

**Kenmerken**

- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte | |
| - 3107 00: | 32 mm |
| - 3817 00: | 23 mm |
| Aansluitingdoorsnede | |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm² |
| Nominaal vermogen | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

**Aanwijzingen**

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

---

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.